

Μονάδες Φλας Συμβατές με το CLS

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα με μονάδες φλας που είναι συμβατές με το CLS:

		SB-5000	SB-910, SB-900, SB-800	SB-700	SB-600	SB-500	SU-800	SB-R200	SB-400	SB-300
Μειγνυμένο φλας	i-TTL	Εξισορροπημένος συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL για ψηφιακή SLR ¹	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓
		Τυπικό συμπληρωματικό φλας i-TTL για ψηφιακή SLR	✓ ²	✓ ²	✓	✓ ²	✓	—	—	✓
	⊗A	Αυτόματο διάφραγμα	✓	✓ ³	—	—	—	—	—	—
	A	Αυτόματο χωρίς TTL	— ⁴	✓ ³	—	—	—	—	—	—
	GN	Χειροκίνητο με προτεραιότητα απόστασης	✓	✓	✓	—	—	—	—	—
	M	Χειροκίνητο	✓	✓	✓	✓	✓ ⁵	—	✓ ⁵	✓ ⁵
	RPT	Φλας πολλαπλών λάμπων	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Οπτικός προσηλωμένος ασφύριστος φωτισμός	Κλίση	Απομακρυσμένος έλεγχος φλας	✓	✓	✓	—	✓ ⁵	✓	—	—
		i-TTL i-TTL	✓	✓	✓	—	✓ ⁵	—	—	—
	[A:B]	Γρήγ. ασύρμ. έλεγχ. φλας	✓	—	✓	—	—	✓ ⁶	—	—
	⊗A	Αυτόματο διάφραγμα	✓	✓	—	—	—	—	—	
	A	Αυτόματο χωρίς TTL	—	— ⁷	—	—	—	—	—	
	M	Χειροκίνητο	✓	✓	✓	—	✓ ⁵	—	—	
	RPT	Φλας πολλαπλών λάμπων	✓	✓	—	—	—	—	—	
	Απομακρυσμένο	i-TTL	i-TTL	✓	✓	✓	✓	—	✓	—
		[A:B]	Γρήγ. ασύρμ. έλεγχ. φλας	✓	✓	✓	✓	—	✓	—
		⊗A/A	Αυτόματο διάφραγμα/Αυτόματο χωρίς TTL	✓ ⁸	✓ ⁸	—	—	—	—	—
M		Χειροκίνητο	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	
RPT		Φλας πολλαπλών λάμπων	✓	✓	✓	✓	—	—	—	
Προηγμένος ασφύριστος φωτισμός με χειρισμό μέσω ραδιοσυχνότητας		✓ ⁹	—	—	—	—	—	—	—	
Επικοινωνία πληροφοριών χρώματος (φλας)		✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	
Επικοινωνία πληροφοριών χρώματος (λυχνία LED)		—	—	—	—	✓	—	—	—	
Αυτόματος Συγχρονισμός Υψηλής Ταχύτητας FP ¹⁰		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
Κλειδίωμα FV ¹¹		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Βοηθητικός φωτισμός AF για την αυτόματη εστίαση πολλαπλών περιοχών		✓	✓	✓	✓	—	✓ ¹²	—	—	
Μείωση του φαινομένου κοκκίνισματος των ματιών		✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	
Φωτισμός πλότου φωτογραφικής μηχανής		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	
Ενημέρωση υλικολογισμικού μονάδας φλας φωτογραφικής μηχανής		✓	✓ ¹³	✓	—	✓	—	—	—	

1 Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε σημειακή μέτρηση.

2 Μπορεί επίσης να επιλεγεί με μονάδα φλας.

3 Εκτελείται επιλογή λειτουργίας ⊗A/A στη μονάδα φλας χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένες ρυθμίσεις. Θα επιλεγεί το «A» όταν χρησιμοποιηθεί φακός χωρίς CPU.

4 Όταν χρησιμοποιηθεί φακός χωρίς CPU θα επιλεγεί αυτόματο χωρίς TTL.

5 Μπορεί να επιλεγεί μόνο χρησιμοποιώντας την επιλογή **Έλεγχος φλας** της φωτογραφικής μηχανής.

6 Διαθέσιμος μόνο κατά τη φωτογράφιση κοντινής λήψης.

7 Το αυτόματο χωρίς TTL (A) χρησιμοποιείται με φακούς χωρίς CPU, ανεξάρτητα από τη λειτουργία που έχει επιλεγεί με τη μονάδα φλας.

8 Η επιλογή του ⊗A και του A εξαρτάται από την επιλογή που έχει γίνει με το κύριο φλας.

9 Υποστηρίζει τα ίδια χαρακτηριστικά με τις απομακρυσμένες μονάδες φλας με οπτικό AWL.

10 Διαθέσιμο μόνο στις λειτουργίες ελέγχου φλας i-TTL, ⊗A, A, GN και M.

11 Είναι διαθέσιμο μόνο στη λειτουργία ελέγχου φλας με i-TTL ή όταν το φλας έχει ρυθμιστεί να εκπέμπει πρόωρα φλας οθόνης στη λειτουργία ελέγχου φλας ⊗A ή A.

12 Διαθέσιμος μόνο στη λειτουργία εντολέα.

13 Οι ενημερώσεις υλικολογισμικού για τις μονάδες SB-910 και SB-900 μπορούν να εκτελεστούν από τη φωτογραφική μηχανή.