

CLS-kompatibla blixtenheter

Följande funktioner är tillgängliga med CLS-kompatibla blixtenheter:

		SB-5000	SB-910, SB-900, SB-800	SB-700	SB-600	SB-500	SU-800	SB-R200	SB-400	SB-300	
Ensam blix	i-TTL	i-TTL-balanserad upplättningsblix för digital SLR ¹	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓
		Standard i-TTL upplättningsblix för digital SLR	✓ ²	✓ ²	✓	✓ ²	✓	—	—	✓	✓
	⊗ A	Automatisk bländare	✓	✓ ³	—	—	—	—	—	—	—
	A	Icke-TTL auto	— ⁴	✓ ³	—	—	—	—	—	—	—
	GN	Manuell avståndsprioritet	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—
	M	Manuell	✓	✓	✓	✓	✓ ⁵	—	—	✓ ⁵	✓ ⁵
	RPT	Repeterande blix	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
Optisk avancerad trådlös blix	Master	Fjärrblixstyrning	✓	✓	✓	—	✓ ⁵	✓	—	—	—
		i-TTL	i-TTL	✓	✓	✓	—	✓ ⁵	—	—	—
		[A:B]	Snabb trådlös blixstyrning	✓	—	✓	—	—	✓ ⁶	—	—
		⊗ A	Automatisk bländare	✓	✓	—	—	—	—	—	—
		A	Icke-TTL auto	—	— ⁷	—	—	—	—	—	—
		M	Manuell	✓	✓	✓	—	✓ ⁵	—	—	—
		RPT	Repeterande blix	✓	✓	—	—	—	—	—	—
	Fjärr	i-TTL	i-TTL	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—
		[A:B]	Snabb trådlös blixstyrning	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—
		⊗ A/A	Automatisk bländare/Icke-TTL auto	✓ ⁸	✓ ⁸	—	—	—	—	—	—
		M	Manuell	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—
		RPT	Repeterande blix	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—
		Avancerad trådlös blix med radiostyrning	✓ ⁹	—	—	—	—	—	—	—	—
		Färginformationskommunikation (blix)	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓
Färginformationskommunikation (LED-lampa)	—	—	—	—	✓	—	—	—	—		
Automatisk FP med höghastighetssynk ¹⁰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—		
FV-läs ¹¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
AF-hjälp för flerområdes-AF	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓ ¹²	—	—		
Reducering av röda ögon	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—		
Kamerans modelleringssj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—		
Firmwareuppdatering av kamerablixtenhet	✓	✓ ¹³	✓	—	✓	—	—	—	✓		

1 Ej tillgängligt med spotmätning.

2 Kan även väljas med blixtenhet.

3 Val av ⊗ A/A-läge utförs på blixtenhet med anpassade inställningar. "A" kommer att markeras när ett icke-CPU-objektiv används.

4 Icke-TTL auto kommer att markeras när ett icke-CPU-objektiv används.

5 Kan endast markeras med hjälp av kamerans **Blixstyrning**-alternativ.

6 Endast tillgängligt vid närbildsfotografering.

7 Ej-TTL auto (A) används med icke-CPU-objektiv, oavsett vilket läge som valts med blixtenheten.

8 Valet mellan ⊗ A och A beror på det alternativ som är markerat med huvudblixten.

9 Stödjer samma funktioner som fjärrblixtenheter med optisk AWL.

10 Finns endast i blixstyrningslägena i-TTL, ⊗ A, A, GN och M.

11 Tillgängligt endast i i-TTL blixstyrningsläge eller när blixten är inställd på avfära förblixlar i ⊗ A eller A blixstyrningsläge.

12 Endast tillgängligt i styrenhetsläge.

13 Firmwareuppdateringar för SB-910 och SB-900 kan utföras från kameran.